

Plastic Door



 11 5058-5140

 Albarelos 2026, Martínez - Bs.As.

 plasticdoors.net

 comercial@plasticdoors.net

PLASTIC DOORS

PUERTAS DE SUBIR Y BAJAR RÁPIDO

Diseñadas para máxima seguridad





Realizan la operación de apertura y cierre con rapidez y seguridad para personas en tránsito o vehículo, utilizando sensores que detectan la presencia.

Son plegables (MOD C01-01/A) o enrollables (MOD C01-02/A).

Los accionamientos pueden ser:

- Totalmente automáticos.
- Semiautomático ó manual.
- Comando a distancia y a radiofrecuencia o tirador.
- Apertura con falta de corriente, manual o motorreductor automático.
- Estructura integral de Aolo ó acero pintado epoxi.



DESCRIPCION

General: El portón está constituido por un arco, compuesto por el cabezal y dos jambas y la tela de cerramiento que es plegada bajo el cabezal y se desliza en ambas jambas.

Cabezal motriz: Dispuesto en el travesaño superior constituido por un eje con poleas que fraccionan cintas vinculadas a la tela en las líneas de plegado de la misma. Dicho eje va montado sobre rodamientos blindados autolubricados y acoplado a motorreductor con motor trifásico. El conjunto va cubierto con una caja de Acero Inoxidable.

Estructura: El travesaño superior vinculado, a las jambas constituye, una estructura autoportante con fijación en los pies de las jambas y mediante ojales, sobre el cabezal. La construcción será totalmente realizada en A°l° 18/8 AISI 304.



Tela de cerramiento: Construida con tela vinílica resistente a la rotura y al desgarramiento y se dispondrán refuerzos horizontales soldados a la tela. El zócalo cuenta con un elemento elástico para adaptarse a irregularidades.

Equipo motriz: Constituido por un motorreductor eléctrico trifásico con sistema de desacoplamiento para manejo manual en caso de corte de energía eléctrica.

Tablero eléctrico: Cuenta con contactor, guardamotor para motor eléctrico y un logo para comandar la lógica de la operación. En su frente cuenta con pulsadores de accionamiento y parada de emergencia y luz indicadora. El gabinete será de construcción hermética y realizada en acero inoxidable.

Operatividad: La misma tendrá un sistema de detección mediante sensores, para determinar la presencia de autoelevadores o personas, para la apertura de la cortina. Para la apertura fija de la misma será comandada en el tablero en forma manual desde el lateral de la cortina (Sube-Baja-Para). La velocidad de operación será de 1,2 segundos por metro recorrido.





Comunicate con nosotros



11 5058-5140



4793-0034



plasticdoors.net



Albarellos 2026, Martínez - Bs.As.



comercial@plasticdoors.net



Tenemos tienda online

